

ROLL-UP

TISKOVÉ DATA



- 1: 1
- barevná škála CMYK
- všechny texty v křivkách
- ořezové značky nesmí zasahovat do prostoru spadávky
- spadávky minimálně 3 mm



- 1: 1
 - barevná škála CMYK
 - uložený bez komprese
 - ořezové značky nesmí zasahovat do prostoru spadávky
 - spadávky minimálně 3 mm
 - 150 - 300 dpi
- (závisí od pozorovací vzdálenosti)




- 1: 1
 - barevná škála CMYK
 - uložený bez komprese (LZW komprese je povolena)
 - ořezové značky nesmí zasahovat do prostoru spadávky
 - spadávky minimálně 3 mm
 - 150 - 300 dpi
- (závisí od pozorovací vzdálenosti)



- 1: 1
- barevná škála CMYK
- všechny texty v křivkách
- ořezové značky nesmí zasahovat do prostoru spadávky
- spadávky minimálně 3 mm

plotbase

SPADÁVKA



viditelná plocha

plocha překryta mechanismem

Instalační část není viditelná, její velikost v horní části je + 1 cm, v dolní části + 5 cm pro zasunutí do mechanismu, tuto část doporučujeme zahrnout do grafického podkladu

**Plocha,
kterou mechanismus
překrývá, je stejná u
všech typů rollupů.**

